



Entkalkungstabletten

Tabletten zur Entkalkung von JURA Kaffeespezialitäten-Vollautomaten

Wirkungsweise

Speziell für JURA Kaffeespezialitäten-Vollautomaten entwickelte Entkalkungstabletten auf Sulfaminsäurebasis zur gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in JURA Kaffeespezialitäten-Vollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine effektive und dabei materialschonende Entkalkung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeespezialitäten-Vollautomaten verlängert wird. Sie sind auch in allen anderen Bereichen, wie z. B. in Wasserkochern, Boilern etc., einsetzbar, in denen es zu Verkalkungen und Ablagerungen kommt.

Eigenschaften

Tablette, quadratisch, weiß
Neutraler Geruch
Höhe: 9 mm
Breite: 36 mm
Gewicht: 17 g
In Wasser löslich
pH-Wert (25°C), 12° dH
17 g/0,5 l: < 2
Auflösezeit (0,5 l/30 °C): < 5 min

Inhaltsstoffe

Anorganische Säure
Organische Säure
Korrosionsschutzstoffe

Anwendungsempfehlung

1. Lösen Sie den Inhalt eines Blisterfachs (3 Tabletten) mit der unten angegebenen Wassermenge in einem Gefäß auf. Hinweis: Für eine rasche Auflösung verwenden Sie lauwarmes (max. 40°C) Wasser.
2. Starten Sie den Entkalkungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Füllen Sie das Gemisch zum verlangten Zeitpunkt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, in den Wassertank.
4. Für den weiteren Ablauf gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.

Hinweis: Sie können die Wasserhärte mit dem beigelegten Teststäbchen überprüfen.

Mischverhältnis: IMPRESSA C-, E-, F-, J-Klasse, ENA: 0,5 l, alle anderen
IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Toxikologische und umweltspezifische Angaben

Das Produkt ist reizend, d. h. es kann bei kurzfristigem, länger andauerndem oder wiederholtem Kontakt mit der Haut Entzündungen hervorrufen. Die Funktion von öffentlichen Kläranlagen wird selbst bei Zugabe größerer Mengen nicht beeinträchtigt. Die biologische Abbaubarkeit entspricht den geltenden Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG – Deutsche Rechtsprechung).

Hinweise zur Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Verpackung dicht geschlossen halten, vor Luftfeuchtigkeit, Wasser und Wärme schützen.

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 30, 20 01 29

Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar. Produktreste können über die Kanalisation entsorgt werden.

Gefahrenhinweise

Xn – Gesundheitsschädlich.

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S02: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Gerät die Tablette, Tablettenabrieb oder die fertige Entkalkungslösung in die **Augen**, gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Wird die Tablette, Tablettenabrieb oder die fertige Entkalkungslösung **verschluckt**, den Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt aufsuchen. Kommt die Entkalkungslösung auf die **Haut**, sofort mit viel Wasser abwaschen.

Verpackungseinheiten

Faltschachtel mit 1 x 3 Tabletten im Blister

Faltschachtel mit 3 x 3 Tabletten im Blister

Dose mit 30 Tabletten

Eimer mit 120 Tabletten

Artikel-Nummern

61848, 62081, 62084, 62537, 62688, 66164, 66281

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstraße 10

CH-4626 Niederbuchsiten

Tel. +41 (0) 62 389 81 81

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Postfach 99 01 44

D-90268 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 25 25-0